

Fuel Guard II



Et unikt, kraftfuldt og effektivt rensprodukt til brændstofs-systemer; både benzin og diesel. Smører og beskytter mod korrosion.

Varenr.:

- 83970 (FDDII) – 250 ml plastikflaske
- 83975 (FDDII 5L) - 5 liter
- 83977 (FDDII 200L) - 200 liter

Egenskaber & Fordele

- Bruges både i benzin- og dieselmotorer – Sparer lagerplads.
- Skader ikke katalysatorer, HDI motorer, diesel- og partikelfiltre – Ingen klager.
- Smører mekaniske komponenter i brændstofs-systemet – Forlænger levetid for pumpe og injektorer.
- Spredt vandet i brændstoffet – Forhindrer korrosion og mikrobiel og svampevækst.
- Askefri dispergering – Affedter og beskadiger ikke motordele, reducerer aflejringer.
- Indeholder antioxidant – Reducerer opbygning af tjære og gummi

Anvendelse

Fuel Guard II er udviklet primært som et smørende og rensende produkt. Når Fuel Guard II løber igennem systemet, vil det nedbryde aflejringer og splitte deres molekylerstruktur.

Andre additiver virker smørende, som anti-korrosionsmiddel og beskytter mod slid, for at sikre at motoren kører jævnt.

Fuel Guard II forebygger aflejringer i karburatorer, bag på indsprøjtningventilerne og på cylindervægge.

Fuel Guard II er en rensesvæske til både benzin- og dieselmotorer. Produktet er kompatibelt med alle almindelige typer blyfri benzin (op til og med E10), rød/off road diesel og bio-diesel.

Tilsat til enten brændstoffranken, eller for hurtig virkning, direkte i brændstofs-systemet, bliver systemet rensat når Fuel Guard II løber gennem systemet.

Fuel Guard II fjerner aflejringer (tjære og de kunstoffer der findes i alle brændstoffer) fra brændstofs-systemets dele mens produktet smører alle bevægelige dele.

Fuel Guard II reducerer udledningsværdierne (MOT Test) og forbedrer koldstart og brændstoføkonomi. Fuel Guard II er en kemisk baseret afrens, der opløser aflejringer i modsætning til andre produkter, der hovedsagligt fjerner forureninger ved at skure.

Brugsanvisning

Som løbende

behandling: Anbefales det at tilsætte 1ml FDDII for hver 1 liter brændstof. F.eks. 50 liter brændstof tilsættes 50 ml FDDII. Hæld FDDII i tanken før der tankes.

Som en enkelt hurtig

behandling: Anbefales det at tilsætte 5 ml FDDII for hver 1 liter brændstof. F.eks. 50 liter brændstof tilsættes 250ml FDDII. Hæld FDDII i tanken før der tankes.

Råd & Tips

Ved regelmæssig brug vil Fuel Guard II forebygge opbygning af aflejringer i brændstofs-systemet.

DS54



Fuel Guard II



Teknisk Information

Varenr.:	83970; 83975; 83977	Emballage:	Flaske med måleinddeling
Beskrivelse:	Fuel Guard 250ml; 5L; 200L	Konsistens:	Lys, brun væske
Lagerholdbarhed:	18 måneder	Lugt:	Kraftig
VOC:	640g/L	Flammepunkt:	67°C
Lagerkode:	FDD; FDDII 5L; FDDII 200L	Vægtfylde:	0.832g/ml
Toldtarifnummer:	3811 9000 90		
MSDS:	Ja		

Tilhørende Produkter: One Shot (SOS), Petrol One Shot (POS), Diesel One Shot (DOS)

Markeds segmenter

Primære



Sekundære



Sikkerheds- & Sundhedsinformation



Sundhedsskadelig
Indeholder destillater (råolie)
Hydrogenbehandlede, lette 80%

R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.
S62 Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning:
kontakt omgående læge og vis etiket eller beholder.

For at kunne rådgive om passende personlige værnemidler ved brug af KENT produkter, anbefaler KENT at instruktionerne på emballagen gennemlæses før produktet tages i brug. Instruktionerne er for at beskytte vore kunder, og KENT tilbyder en serie af beskyttelsesudstyr, så som beklædning, beskyttelsesbriller, ansigtsskærme og åndedrætsværn, der lever op til den nyeste EU-lovning. Kontakt os gerne for yderligere information. Telefon 49 17 78 88