



Fuel Guard 2

En unik, kraftfuld og effektiv rengører til pleje og vedligehold af brændstofs-systemer og andre motordeler i både benzin- og dieselmotorer. Smører og korrosionsbeskytter. Kan anvendes som fortsat vedligeholdende behandling og / eller en enkeltstående hurtig rengøring af brændstofs-systemet.



Egenskaber & Fordele

- Kan bruges i både benzin- og dieselmotorer – Sparer lagerplads.
- Skader ikke katalysatorer og dieselpartikelfiltre og er kompatibel med alle HDI motorer – Ingen klager.
- Smører brændstofs-systemets komponenter – Forlænger pumpe og injektorers levetid.
- Dispergerer vand i brændstoffet – Forhindrer korrosion og mikrobiel svampevækst.
- Askefri dispergering – Affedter og beskadiger ikke motordeler – Reducer aflejringer på indsprøjtningsventiler og indsugningsventiler.
- Indeholder anti-oxidanter – Reducerer opbygning af lak, tjære og gummi.

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
83970	Fuel Guard 2	FDD2	250 ml HDPE flaske
83975	Fuel Guard 2	FDD2 5L	5 liter dunk
83977	Fuel Guard 2	FDD2 200L	200 liter tromle

Anvendelse

KENT Fuel Guard 2 er udviklet primært til smøring og rengøring. Den aktive ingrediens har evnen til effektivt at nedbryde aflejringer og sprede dem ud gennem forbrændingssystemet. Indholdsstofferne smører, beskytter mod korrosion, indeholder anti-oxidanter og anti-slid additiver, for at sikre en fortsat jævn motorgang. Et forbedret dispergerings-system fjerner vandforurening fra brændstofs-systemet for at undgå korrosion og mikrobiel vækst. Ved regelmæssig brug, forbygger produktet mod opbygning af slam og andre aflejringer.

KENT Fuel Guard 2 er en dobbeltvirkende renevæske til både benzin- og dieselmotorer og er kompatibel med alle almindelige blyfri benzintyper (op til og inklusive E10), rød/ off road diesel og bio-diesel. Produktet fjerner aflejringer (gummi, resin og tjære, der findes i alle brændstoffer) fra de indvendige komponenter, mens alle bevægelige dele smøres. Oven i dette, nedsætter additivet effektivt udstødningsværdierne, som bekræftet og certificeret af TÜV Thüringen / Tyskland. En udstødningstest i henhold til testkriterier 70/220/EEC (version 203/76/EC), viser et fald i udstødningsværdierne (CO, HC) ved tilsætning af den anbefalede mængde produkt. Yderligere forbedres koldstart og brændstoføkonomi. Produktet er et kemisk baseret rene-middel og opløser aflejringer i modsætning til konkurrerende produkter, der er askebaserede og forsøger at fjerne aflejringer ved skurning.



Brugsanvisning

Som løbende behandling: Det anbefales at tilsætte 1 ml FDDII pr. liter brændstof, f.eks. kræver 50 liter brændstof 50 ml Fuel Guard 2. Tilsæt produktet til brændstoftanken før der tankes. Gentag hver gang tanken fyldes.

Som en enkel hurtig behandling og systemrengøring: Det anbefales at tilsætte 5 ml FDDII pr. liter brændstof, f.eks. kræver 50 liter brændstof 250 ml Fuel Guard 2. Tilsæt produktet til brændstoftanken før der tankes. Som en "jævnlig" hurtig rengøring gentages dette for hver 8.000 km kørt.

Som behandling før opmagasinerings: Det anbefales at tilsætte 250-500 ml FDDII til 50 liter brændstof (5-10 ml pr. liter). Umiddelbart før opmagasinerings tilsættes produktet til brændstoftanken og tanken fyldes. For maksimal beskyttelse bør bilen opmagasineres med fyldt brændstoftank. Når bilen tages i brug igen, er det ikke nødvendigt at tømme brændstoftanken. Ved opmagasinerings i længere tid end 6 måneder, anbefales det at motoren startes og der kontrolleres for jævn forbrænding af det gamle brændstof før bilen køres ud på vejene.

Teknisk information

Base:	Kulbrintebaseret rengøringsmiddel
Udseende/farve:	Bleg, transparent væske / Brunlig
Duft:	Mild opløsningsmiddel
Vægtfylde (20°C):	0.820 – 0.840 g/l
pH:	-
Blandingsforhold:	-
Opløselighed i vand:	Blandbar
Emulgering:	Løs emulsion, separerer ved 10% postevand ved stilstand
Anvendelsestemp.:	-
Flammepunkt:	Min. 62°C
VOC:	640 g/l
Lagerholdbarhed:	18 måneder
Toldtarifnummer:	3811 9000 90



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenturope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-16:00 / fred. 08:00-15:00)

Email: kentsales.denmark@kenturope.com

REV: 27/07/2016