



## Fuel Guard 2

Ein einzigartiges, leistungsstarkes und effektives Reinigungsmittel zur Pflege und Wartung des Kraftstoffsystems und anderen Motorkomponenten von Benzin- und Dieselmotoren. Schmiert und schützt vor Korrosion. Geeignet zur regelmäßigen Langzeitanwendung und/oder schnellen Einspritzdüsen- und Kraftstoffsystemreinigung.



### Eigenschaften & Vorteile

- Für Diesel- und Benzinmotoren geeignet – Reduziert Lagerhaltung
- Sichere Anwendung bei Katalysatoren, kompatibel mit HDI Motoren, Dieselmotoren mit und ohne Rußpartikelfilter – keine Reklamationen
- Schmiert Kraftstoffsystemkomponenten – verlängert die Lebensdauer von Kraftstoffpumpen, Injektoren etc.
- Bindet Wasser im Kraftstoffsystem – verhindert Korrosion und mikrobielle Kontamination
- Nicht auf Aschebasis – scheuert nicht und hinterlässt keine Schäden an Motorteilen. Reduziert Ablagerungen an Einlassventilen und Kraftstoffeinspritzanlage
- Enthält Antioxidantien – entfernt Lack-, Teer- und Gummirückstände

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
83970	Fuel Guard 2	FDD2	250 ml HDPE-Flasche
83975	Fuel Guard 2	FDD2 5L	5 Liter Kanister
83977	Fuel Guard 2	FDD2 200L	200 Liter Fass

### Anwendungen

KENT Fuel Guard 2 wurde in erster Linie als Schmier- und Reinigungsmittel entwickelt. Der aktive Wirkstoff hat die Fähigkeit, Kohlenstoffablagerungen und Ascherückstände effektiv abzulösen und führt diese dann durch das System zur Verbrennung.

Weiterhin bewirken die enthaltenen Additive eine verbesserte Schmierung, Korrosions- und Oxidationsschutz sowie geringeren Verschleiß und damit einen kontinuierlich ruhigen und sauberen Motorlauf. Durch die verbesserten Dispergiereigenschaften wird im Kraftstoffsystem befindliches Wasser gebunden/entfernt und so Korrosion und dem Wachstum von Mikroorganismen vorgebeugt. Bei regelmäßiger Anwendung wirkt KENT Fuel Guard 2 der Bildung von Schlamm und anderen Verunreinigungen entgegen.

KENT Fuel Guard 2 ist ein Reinigungssystem sowohl für Diesel- als auch Benzinmotoren. Kompatibel mit allen gängigen bleifreien Kraftstoffen (inkl. E10), Rotem/Marine- und Bio-Diesel

Entfernt Rückstände (Gummi, Harze und Teer, die in allen Kraftstoffen enthalten sind) von Komponenten/Bauteilen, während durch die Zusammensetzung des Produktes (es ist ein Schmierstoff enthalten) die beweglichen Teile geschmiert werden. Hilft zudem effektiv, bestätigt und zertifiziert vom TÜV THÜRINGEN, bei der Reduzierung der Emissionswerte. Ein Emissionstest gemäß Richtlinie 70/220/EWG (in der Fassung 2003/76/EG) ergab, unter Einhaltung der vorgeschriebenen Gebrauchsanweisung, eine Verringerung der Abgasemission (CO, HC).

Verbessert außerdem sowohl das Kaltstartverhalten als auch die Treibstoffökonomie. Ein Reiniger auf chemischer Basis, der Ablagerungen und Rückstände auflöst, im Gegensatz zu Wettbewerberprodukten, die hauptsächlich auf Asche basieren und Verunreinigungen wegscheuern.



## Gebrauchsanweisung

**Dosierungsempfehlung bei regelmäßiger Langzeitanwendung:** 1 ml KENT Fuel Guard 2 auf 1 Liter Kraftstoff; z.B. 50 ml KENT Fuel Guard 2 auf 50 Liter Kraftstoff. Vor dem Tanken einfüllen. Vorgang bei jedem Volltanken wiederholen.

**Dosierungsempfehlung zur schnellen Einspritzdüsen- und Kraftstoffsystemreinigung:** 5 ml KENT Fuel Guard 2 auf 1 Liter Kraftstoff, z.B. 250 ml KENT Fuel Guard 2 auf 50 Liter Kraftstoff. Vor dem Tanken einfüllen. Bei Bedarf ca. alle 8.000 km wiederholen.

**Dosierungsempfehlung bei Fahrzeugen die nur saisonal/für längere Zeit nicht genutzt werden:** 250 – 500 ml KENT Fuel Guard 2 auf 50 Liter Kraftstoff (5 – 10 ml pro Liter). Unmittelbar vor der Fahrzeug-Stilllegung und dem Tanken einfüllen. Für maximalen Schutz Fahrzeug vor der Stilllegung volltanken. Nach der Betriebspause kann das Fahrzeug ganz normal wieder in Betrieb genommen werden, ohne dass der alte Kraftstoff entsorgt/ausgetauscht werden muss. Bei Betriebspausen über 6 Monaten zunächst prüfen, ob eine reibungslose Verbrennung des alten Kraftstoffes gewährleistet ist, bevor das Fahrzeug wieder normal in Betrieb genommen wird.

## Technische Informationen

<b>Basis:</b>	Reiniger auf Kohlenwasserstoffbasis
<b>Konsistenz/Farbe:</b>	helle, transparente Flüssigkeit/braun
<b>Geruch:</b>	schwach lösemittelartig
<b>Spezifische Dichte (20°C):</b>	0.820 – 0.840 g/l
<b>pH-Wert:</b>	Nicht anwendbar
<b>Mischungsverhältnis:</b>	Nicht anwendbar
<b>Löslichkeit in Wasser:</b>	emulgierbar
<b>Emulgierung:</b>	Bildet eine leichte Emulsion, die sich im stehenden Tanksystem wieder zu 10% separiert
<b>Anwendungstemperatur:</b>	Nicht anwendbar
<b>Flammpunkt:</b>	min. 62°C
<b>VOC:</b>	640 g/l
<b>Lagerfähigkeit:</b>	18 Monate
<b>Zolltarifcode:</b>	3811 9000 90



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com) und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Willich  
Registergericht: AG Krefeld HRB 3382  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.