



Varenr: 8883
Indhold: 500 ml
Leveres i
karton á 24 stk



- **Umiddelbar renseseffekt og cetanforbedrer**
- **Urenheder i filter, filterhus og indsprøjtningsdyser undgås**
- **Sikrer mod luft i højtrykspumpe**
- **Tilfører ekstra smøring og modvirker vibrationer ved opstart**

Diesel **Filter Fillup**

Serviceprodukt til hurtig og sikker opstart efter skift af dieselfilter

Diesel Filter Fillup giver en umiddelbar rensning af dyser og rail ved iblødsætning. Den tilsatte cetanimprover sikrer en blød start. Produktet er produceret under strenge renhedskrav og filtreret ved 10 mikron, hvilket giver et meget zrent produkt.

Brugsanvisning

1. Undgå urenheder i filter/filterhus og ved filterindsats. Skyl eller sug urenheder væk omkring filterets slange-forbindelser/fittings.
2. Kontroller tætningen og skift alle pakninger.
3. Det nye filter monteres. Påfyld Diesel Filter Fillup helt til kanten. Brug evt. en tragt/slange.
4. Pumpen startes. Elektrisk fødepumpe aktiveres i 5 sek. Ved håndpumpe pumpes væske frem, til filteret er helt fyldt.
5. Følg evt. udluftningsprocedure.
6. Start motoren. Diesel Filter Fillup vil sammen med brændstoffet sikre blød opstart.
7. Det anbefales at påfylde en flaske ServiceRens 1D+ eller 1D Clean i tanken samtidig.

Bemærk: Diesel Filter Fillup er ikke et additiv. Ønskes en generel rensning og smøring af brændstofsysteget og yderligere rensning af dyserne, anbefales det at påfylde en Bell Add ServiceRens 1D+ eller 1D Clean i tanken.

KUN TIL VÆRKSTEDSBRUG!



Sådan virker Diesel Filter Fillup

Urenheder i filter, filterhus eller i og omkring filterets slange-forbindelser/fittings samt luft der sætter sig i højtrykspumpe kan besværliggøre opstart efter skift af brændstoffilter.

At urenheder finder vej til forbrændingssystemet og indsprøjtningsdyserne er uønsket, da sprøjtemønstret fra dyserne skal være korrekt for at motoren yder det optimale. Afstanden mellem dysenål og dysehus er 30 x mindre end et menneskehår derfor er det afgørende at holde rent her. Filter Fillup er fremstillet under strenge renhedskrav og filtreret gennem 10 mikron. Produktet er netop udviklet til at give den ekstra smøring i de helt små dele af motoren, således at opstart efter filterskift bliver nem og smidig.