

Glaco Power Kit

glaco

Glaco glas sæt



Forberedelse

Beskyttelse

12 måneders effekt

Kør sikkert

Et sæt med 3 produkter med hvilke du nemt kan rengøre og beskytte bilrunder med såkaldt flydende viskere. Du vil opretholde effekten i op til et helt år. Belægningen giver en stærkt vandafvisende effekt, der forbedrer udsynet under kørsel i regnvejr. Dette forbedrer din sikkerhed og rejsekomfort.



Glaco Compound Roll On

Anvendes til dyb rengøring af vinduer fra snavs, kalk og vejbelægninger. Forbereder glasset til påføring af efterfølgende Ultra Glaco coating.

Sådan bruger du Glaco Compound Roll On:

1. Vask vinduerne i hånden, skyl og lad dem være våde.
2. Klem produktet for at påføre midlet på glasset.
3. Brug applikatoren til omhyggeligt at fordele midlet i cirkulære bevægelser med let tryk.
4. Uden at lade det tørre, skylles resterne af med højtryksrensere.



Ultra Glaco

Ultraholdbar glas coating. Afviser kraftigt vand og snavs, og erstatter behovet for viskere. Letter vinduesrengøringen og reducerer frostopbygning om vinteren. Holder i op til 12 måneder.

Sådan bruger du Ultra Glaco:

1. Sørg for, at glasset er rent og tørt, og fordel derefter midlet jævnt.
2. Efter cirka 10 minutter skal du tørre resterne af med en tør mikrofiberklud.
3. Lad ikke vinduerne komme i kontakt med vand i de første 12 timer.



Glaco De Cleaner

Glasrensmiddel med et hydrofobisk tilsætningsstof. Til regelmæssig brug. Fjerner snavs, genskaber rudens gennemsigtighed og forlænger holdbarheden af Ultra Glaco-belægningen.

Sådan bruger du Glaco De Cleaner:

1. Påfør midlet på ruden/glasset.
2. Tør rester af med en ren mikrofiberklud.
3. Gentag processen om nødvendigt.

Mærkning af indholdet i henhold til regulativ EF nr. 648/2004. Indeholder: < 5% anioniske overfladeaktive stoffer, konserveringsmidler (OCTYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLORISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE).
UFI: 90JW-606G-E00E-FCH9



Indeholder: propan-2-ol.

Fare! Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i tilsvarende affaldsbeholdere i overensstemmelse med nationale regler.
UFI: 45JW-60VZ-100E-SIPE

Indeholder: propan-2-ol.

Advarsel! Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i tilsvarende affaldsbeholdere i overensstemmelse med nationale regler. Detergentsammensætning i overensstemmelse med forordningen 648/2004/EF med senere ændringer. Indeholder: Konserveringsmidler (METHYLCHLORISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL).
UFI: NYCC-P056-C00M-6UCG

SOFT99 corporation



2-6-5 Tanimachi, Chuo-ku, Osaka 540-0012, Japan

Importør: NowySamochod S.A.

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-725 Warsaw, Polen

Tel.: +48 691 344 348

E-post: info@soft99.eu

